




ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ

Муфта соединительная ДРК ВЗПА
для труб стальная



ПАСПОРТ

ТУ 25.99.29-007-21203517-2018

2025 г.

Муфта соединительная ДРК для труб стальная

1. Общие сведения.

Муфта соединительная ДРК для труб стальная (далее муфта) – это вид механического фитинга, позволяющего соединить трубы раструб-раструб из неодинаковых материалов с разным диаметром. Материал труб: сталь, чугун, асбестоцемент, ПЭ/ПВХ/ПНД (для коротких участков-вставок, где можно пренебречь изменением линейного размера трубы от температурного расширения). Применяются на прямых участках в канализационных и водопроводных системах.

Температура рабочей среды от 0 °С до +110 °С. При комплектовании манжетами из термостойкой резины, возможно применение до +140 °С.

Максимальное рабочее давление: для изделий с DN 50-200 равно 1,6 Мпа, для изделий с DN 225-1200 равно 1,0 Мпа.

Изготавливаются для труб с ДУ от 50 до 1200 мм.

Максимальное угловое отклонение до 4°.

2. Устройство продукции.

Муфта состоит из корпуса, манжет, колпаков и метизов (Рис. 1).

В первом штатном исполнении корпус представляет собой металлический или чугунный двойной патрубок раструб, который покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя 250 мкм. Цвет покрытия RAL5005. Во втором штатном исполнении корпус изготавливается из нержавеющей стали AISI 304.

Манжета представляет собой кольцо, отлитое из резины EPDM (ГОСТ ISO 4097-2017). В комплект муфты входят две манжеты.

Колпак представляет собой металлическое или чугунное кольцо с отверстиями для шпилек. Покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет покрытия RAL5015. В комплект муфты входят два колпака.

Металлические метизы представляют собой шпильки, гайки и шайбы, которые покрыты цинковым защитным покрытием. Материал метизов – оцинкованная сталь. Резьба шпилек накатная. Каждая шпилька комплектуется двумя шайбами и двумя гайками. Класс прочности метизов не ниже 6.8. Размер и количество шпилек указаны в спецификации.

Возможно изготовление муфты с корпусом из нержавеющей стали AISI 304.

Муфта изготовлена в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-007-21203517-2018, сертификат соответствия № 1472686.


3. Комплектность

Муфта в сборе – 1 шт, паспорт – на партию 1 шт.

4. Правила хранения и транспортировки продукции

Муфты поставляются в собранном виде, упакованными в короба из гофрокартона или пластиковую пленку. Возможна паллетная отгрузка. Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса муфты.

Рис.1



5. Спецификация размеров.

Обозначение	DN (ДУ), мм	Рекомендовано для труб с наружным диаметром, мм	Дн min, мм	Дн max, мм	L, мм	Шпилька
ДРК-50-1	50	57, 60, 65	53	68	200	2*M12
ДРК-50-2	50		57	73	200	2*M12
ДРК-65-1	65	76	65	80	200	2*M12
ДРК-65-2	65	81	72	85	200	2*M12
ДРК-80-1	80	89, 93	85	100	200	4*M12
ДРК-80-2	80	98, 102	88	105	200	4*M12
ДРК-100-1	100	108, 110, 114, 118, 122	102	125	200	4*M12
ДРК-100-2	100	108, 110, 114, 118, 122	106	130	200	4*M12
ДРК-125	125	133, 140, 144	125	149	200	4*M12
ДРК-150	150	159, 165, 170, 168, 180	158	182	200	4*M12
ДРК-175	175	194, 196	183	207	200	4*M12
ДРК-200-1	200	211, 219, 222, 224	205	229	240	6*M14
ДРК-200-2	200		218	235	240	6*M14
ДРК-225	225		244	268	260	6*M14
ДРК-250-1	250		270	294	260	6*M14
ДРК-300-1	300		315	340	260	6*M14
ДРК-350-1	350		351	375	380	8*M16
ДРК-350-2	350		365	389	380	8*M16
ДРК-400-1	400		390	414	380	8*M16
ДРК-400-2	400		402	426	380	8*M16
ДРК-400-3	400		415	439	380	8*M16
ДРК-500-1	500		491	515	380	10*M16
ДРК-500-2	500		505	529	380	10*M16
ДРК-500-3	500		524	548	380	10*M16
ДРК-500-4	500		553	577	380	10*M16
ДРК-600-1	600		606	630	380	10*M16
ДРК-600-2	600		630	654	380	10*M16

ДРК-700-1	700		709	733	550	12*M16
ДРК-700-2	700		718	742	550	12*M16
ДРК-700-3	700		736	760	550	12*M16
ДРК-800-1	800		796	820	550	12*M16
ДРК-800-2	800		809	833	550	12*M16
ДРК-800-3	800		817	841	550	12*M16
ДРК-800-4	800		839	863	550	12*M16
ДРК-900-1	900		899	923	550	14*M16
ДРК-900-2	900		913	937	550	14*M16
ДРК-900-3	900		919	943	550	14*M16
ДРК-900-4	900		945	969	550	14*M16
ДРК-1000-1	1000		996	1020	550	14*M16
ДРК-1000-2	1000		1012	1036	550	14*M16
ДРК-1000-3	1000		1016	1040	550	14*M16
ДРК-1000-4	1000		1045	1069	550	14*M16
ДРК-1200-1	1200		1200	1224	550	16*M16
ДРК-1200-2	1200		1219	1243	550	16*M16
ДРК-1200-3	1200		1255	1279	550	16*M16

6. Указание по монтажу.

Очистите и прижмите друг к другу торцы соединяемых труб. Трубы должны находиться на одной оси. Максимально расслабьте (но не снимайте) гайки на шпильках муфты. Приложите муфту (ось муфты параллельно трубам) к месту соединения труб так, чтобы это место находилось посередине муфты. Нанесите на трубах мелом (любым маркером) отметки по габаритам приложенной муфты. Разъедините трубы. На одну из них наденьте муфту. Опять соедините трубы торцами друг к другу. Перемещая муфту вдоль оси соединяемых труб, добейтесь того, чтобы муфта своими габаритами встала по отмеченным ранее отметкам. Равномерно затяните гайки на шпильках. Затяжку производить до получения требуемого результата. Максимальный крутящий момент: для шпилек М12 – 77 Н-м, для М14 – 122 Н-м, для М16 – 179 Н-м.

7. Утилизация.

По истечению срока эксплуатации изделие допускается разобрать на составные части: сталь, чугун, резина и отправить на вторичную переработку. Или утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантии производителя.

На изделие, которое хранилось, было установлено и эксплуатируется в соответствии с данным Техническим паспортом, предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Производитель: ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г.Тольятти, ул. Вокзальная, 1а. тел. 8-800-250-70-93, www.vzpa.ru, info@vzpa.ru