

Информационное письмо!

ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры» (ВЗПА) является промышленным предприятием, осуществляющим производство трубопроводной арматуры.

Работаем более 10 лет.

Собственная производственная площадь составляет 1746 кв.м.,

Офисная площадь 661 кв.м. (в собственности).

66 рабочих постов.

Производство базируется на собственных разработках.

Отгружаем продукцию напрямую с завода от 1 штуки.

Продаём по РФ и СНГ.

Видео «Монтаж хомута»



Ремонтная группа

| Штампованный хомут | Свертная муфта из нержавеющей стали | Ремонтный хомут из нержавеющей стали | Ремонтный хомут ИБИС | Ремонтный хомут с чугунным замком | Ремонтное Уплотнение Раструбного Соединения (РУРС) |
|---|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |

- Применяется для ликвидации течей в трубопроводах, транспортирующих различные жидкости, включая питьевую воду.
- Диаметр ремонтируемых труб от ДУ 15 до ДУ 1200.
- Рабочее давление до 1,6 Мпа.
- Диапазон рабочих температур от -20°C до +150°C.
- Используются для ремонта труб из материалов: литой чугун, ковкий чугун, сталь, сталь с покрытием из полиэтилена, ПВХ (поливинилхлорид), армированный стеклопластик, полиэтилен, асбестоцемент.

Соединительная группа

| Муфта соединительная ДРК | Муфта фланцевая ПФРК | Демонтажная вставка |
|---|---|---|
|  |  |  |



- Применяется в случаях, когда нужно без использования сварки соединить два отрезка трубы или получить выход с гладкой трубы на фланец, а также для упрощения процесса монтажа трубопроводной арматуры.
- Диаметры соединяемых труб от ДУ 50 до ДУ 1200.
- Рабочее давление до 1,6 Мпа.
- Диапазон рабочих температур от 0°C до +110°C.
- Материал труб соединяемых труб: чугун, сталь, асбестоцемент.

Муфты Соединительные Гидравлические (ГСМ)

| Муфта гидравлическая без фиксации | Муфта гидравлическая с фиксацией | Муфта гидравлическая открывающаяся |
|---|---|---|
|  |  |  |

- Применяется для соединения и ремонта трубопроводов, транспортирующий различные жидкости, включая питьевую воду.
- Рабочее давлением до 3,4 Мпа.
- Диаметр соединяемых или ремонтируемых труб от 48 мм до 609,6 мм.
- Диапазон рабочих температур от -20 С° до +100 С°.
- Материал соединяемых или ремонтируемых труб: чугун, сталь.

Врезная группа

| Врезной хомут с фланцевым подключением | Врезной хомут с резьбовым подключением |
|--|--|
|  |  |

- Применяется для осуществления врезки в трубопровод, транспортирующий различные жидкости, включая питьевую воду. Возможна врезка под давлением.
- Диаметр трубопровода от ДУ 50 до ДУ1200. Диаметр врезки от ДУ 15 до ДУ 200.
- Рабочее давление до 1,6 Мпа.
- Диапазон рабочих температур от -20°С до +150°С.
- Используются для врезки в трубы из материалов: литой чугун, ковкий чугун, сталь, сталь с покрытием из полиэтилена, ПВХ (поливинилхлорид), армированный стеклопластик, полиэтилен, асбестоцемент.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте VZPA.RU.

Приглашаем Вас к сотрудничеству и будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

С уважением,
Директор ООО «ВЗПА»
Медведев Сергей Алексеевич

